

# Purity Stain : Teinture pénétrante en une couche pour les bois intérieurs sans COV. Facile à appliquer sans striage ou étalement du produit. Offre une couleur supérieure uniforme, sèche rapidement et se nettoie facilement à l'eau et au savon.

## AVANTAGES

- Rehausse le caractère du bois
- Teintes riches
- Perméable à l'air
- Diluable avec de l'eau
- Facile à appliquer
- Nettoyage à l'eau et au savon
- Écologique, sans COV
- Système de colorants microfins qui procure une clarté et une protection exceptionnelles
- Protection UV supérieure
- Couleur uniforme
- Stabilité de la couleur aux rayons UV

## UTILISATIONS

- Planchers
- Armoires de bois
- Étagères
- Portes
- Fenêtres
- Plafonds
- Murs
- Meubles et autres surfaces de bois

## COULEURS

Disponible en 16 teintes de bois ou en couleurs personnalisées. Possibilité d'agencement chez les distributeurs Sansin Microfine Interior Dealers et via le laboratoire Factory Color Laboratory.

## BASES TEINTABLES

Purity Interior Stain est disponible en 2 bases; PS-1 et PS-2. Le système de colorants microfins procure une grande variété de couleurs riches en option pour les utilisations intérieures. Ces colorants ont une très grande transparence et une brillance exceptionnelle, et la taille des particules microfines sont incroyablement petites et pénètrent dans le bois autant que les teintures colorantes- sans l'effet toxique des substances chimiques typiquement associé à ces types de teintures.

## CARACTÉRISTIQUES

- Apparence.....Transparent
- Couleur.....Standard et personnalisé
- Odeur.....Faible
- État.....Liquide
- Densité spécifique.....1.00-1.02
- Densité.....8.3-8.4
- pH, (approximatif).....8.8-9.0
- Viscosité, #2 ZAHN.....15-18 Sec.
- Solvants.....Faibles
- Point de congélation.....-1° (31°F)
- Diluant.....Eau
- Nettoyage.....Eau et savon
- Temps de séchage (au toucher) @ 20°C (68°F).....5-10 Mins.
- Temps de séchage (couche de finition pour Glacier, Floor ou Clear) @ 20°C (68°F).....20-30 Mins.
- Épaisseur du film humide.....4-5 mils wet ou 100-125 microns
- Pouvoir couvrant selon la pénétration.....150-400 pi2/gal US
- Temps de séchage prolongé si l'humidité est élevée ou en cas de basse température
- Préserver du gel
- COV (g/L).....Actuel - 0 / Réglementaire - 0

## FORMAT

Disponible en pinte, gallon et contenants de cinq gallons.


## PRÉPARATION

### LA PRÉPARATION EST ESSENTIELLE À LA RÉUSSITE DE VOTRE PROJET

- Pour appliquer sur les bois neufs :
- Retirer tous produits de quincaillerie ou recouvrir toute quincaillerie qui ne peut être retirée.
  - La surface doit être sèche et exempte de contaminants tels les cires, silicones, colles et saletés.
  - Ne pas utiliser de laine d'acier qui peut laisser des particules de fer sur la surface de bois.
  - Réparer tout défaut de la surface tel les trous et craquelures en utilisant un bouche-pore à bois teinté à base d'acrylique de qualité pour s'agencer à la teinte du projet. Le bouche-pore doit être complètement sec avant le ponçage.
  - Un effort supplémentaire pour le ponçage rendra votre projet plus esthétique. Utilisez un papier abrasif de calibre 120-150 en veillant à poncer dans le sens du grain pour de meilleurs résultats.
  - Retirer toute particule de poussière en utilisant un aspirateur et un linge humide.
  - Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.

Pour les surfaces de bois préalablement recouverts : Purity Stain peut être appliqué sur différents solvants ou produits à base d'eau en suivant les étapes suivantes :

- Assurez-vous que la surface est complètement propre, sèche et exempte de contaminants.
- Effectuer un ponçage léger pour une surface plus lisse et une meilleure adhérence du produit.
- Retirer toute poussière de ponçage et tout contaminant.



PONÇAGE À L'AIDE DE PAPIER ABRASIF DE CALIBRE 120-150 DANS LE SENS DU GRAIN



APPLIQUER À L'AIDE D'UN PINCEAU DE QUALITÉ, UN TAMPON APPLICATEUR OU PAR VAPORISATION.

- Appliquer un échantillon de produit sur une petite surface pour vous assurer que le produit est uniforme, sèche bien et adhère de façon adéquate.
- Procéder à l'application du produit.

PURITY® INTERIOR  
*Stain*™

ENVIRO STAIN®



1-2  
COUCHE

FAIBLE TENEUR  
EN  
COV

PÉNTRÈRE  
EN  
PROFONDEUR

ÉCO-  
LOGIQUE



SANSIN®



## MÉTHODES D'APPLICATION

- Appliquer Purity Interior Stain par vaporisation ou au pinceau tout usage ou à l'aide d'un tampon applicateur. Étendre également la couche de finition. Purity Stain a un très bon pouvoir de nivellement; prenez garde à ne pas surtravailler le produit.
- Pour appliquer par vaporisation, utiliser un vaporisateur conventionnel à air assisté ou sans air en évitant les pompes à cisaillement élevé. La pompe peut être contaminée et causer des creux dans le relief du bois ou autres problématiques à la surface. Tout équipement devrait être propre avant l'utilisation.

## PROCÉDURES D'UTILISATION

- Essayer le produit sur une petite surface pour vous assurer que la pénétration et la couleur sont adéquates.
- Étendre la teinture également et enlever l'excédent pour contrôler la couleur et l'apparence du grain à l'aide d'un pinceau ou un chiffon.
- Pour augmenter le temps alloué pour l'utilisation du produit une fois ouvert, ajouter jusqu'à 4 oz. De Sansin Extender.
- Laisser sécher 1 heure dans les conditions idéales de température et d'humidité soit : 21°C (70 °F) et un taux supérieur à 50% d'humidité relative.
- Pour une couleur plus foncée, demander une formule plus prononcée à votre détaillant.
- Lorsque vous utilisez un produit coloré, assurez-vous de bien mélanger le produit avant et pendant l'application.
- Une fois la surface complètement sèche, terminez par une couche de Sansin Purity Clear, Glacier ou Floor pour un fini protecteur mat, satiné ou lustré

## ENTRETIEN

Pour les surfaces montrant des signes d'usure : Si le bois est exposé suite à l'usure ou dommages causés à la surface, réparer ou remplacer la pièce complètement. Poncer la surface pour l'adoucir. Appliquer la formule Purity Stain appropriée selon la méthode de votre choix pour teinter la surface de bois exposée et poursuivre avec la couche de finition appropriée selon l'application initiale.

Voir les procédures d'utilisation adaptée à la couche de finition pour plus de détails.

## ENTREPOSAGE

Lorsqu'entreposé dans des conditions idéales, la durée de vie du produit est de 3 ans. Entreposer à une température variant entre 10 et 30°C (50°F et 86°F). Garder le contenant bien fermé.

## SÉCURITÉ

Voir la fiche signalétique.

## MISE EN GARDE POUR L'UTILISATEUR

Garder loin de la portée des enfants. Si ingéré, boire immédiatement deux verres de lait ou d'eau chaude. Ne pas faire vomir. Contacter le médecin immédiatement. Éviter tout contact avec les yeux et la peau; rincer avec du savon et de l'eau. Éviter de respirer toute vapeur ou émanation. Porter un masque respiratoire approuvé NIOSH/MSHA. L'information contenue dans ce document est donnée en toute bonne foi et au meilleur de nos connaissances. L'utilisation du produit est hors de contrôle de la compagnie The Sansin Corporation et aucune garantie, exprimée ou tacite ne peut être faite si le produit n'est pas utilisé selon les directives d'utilisation. La compagnie The Sansin corporation n'assumera aucune responsabilité par rapport aux blessures, pertes ou dommages en rapport avec son utilisation. L'information contenue dans ce document ne doit en aucun cas se prévaloir, au test préalable, qui seul peut garantir que le produit convient à l'utilisation attendue. Avant d'utiliser tout produit, lire son étiquette.

## CONDITIONS DE VENTE

La seule obligation du fabricant et du vendeur consiste à remplacer le volume de produit Sansin reconnu comme défectueux. Une preuve d'achat est exigée. Le vendeur et le fabricant ne peuvent être tenus responsables des pertes ou des dégâts occasionnés par l'utilisation et/ou la manipulation de ce produit. Tous les frais de main-d'œuvre sont expressément exclus. Avant toute application, l'utilisateur doit vérifier si ce produit convient à l'utilisation prévue. L'ensemble des risques et des responsabilités à cet égard lui incombe. Cette garantie tient expressément lieu de tous autres droits, garanties, conditions et recours, explicites ou implicites, y compris mais sans se limiter à toute garantie implicite ou condition de qualité marchande, toute adaptation dans un but particulier, et toute garantie ou condition attribuable au traitement des affaires, aux coutumes ou aux usages commerciaux. Dans le cas où un distributeur ou un vendeur de ce produit présenterait des garanties ou des recours différents de ceux proposés par Sansin, alors Sansin décline toute responsabilité relative à ces garanties et recours.